

## **Eni - 102293 - ACEITE ENI I-SINT MS 5W40 5 LITROS**

ACEITE ENI I-SINT MS 5W40 5 LITROS

### **APLICACIONES**

Eni i-Sint 5W-40 es un lubricante de 'tecnología sintética' de alto rendimiento diseñado para cumplir con los requisitos de los automóviles de tecnología avanzada y los vehículos comerciales ligeros equipados con motores de gasolina o diesel.

### **VENTAJAS PARA EL CLIENTE**

Eni i-Sint 5W-40 mantiene una viscosidad ideal en un amplio intervalo de condiciones operativas del motor, reduce las pérdidas por fricción con consiguiente ahorro de combustible y disminución de las emisiones de CO2 en el escape.

El producto se caracteriza por una baja volatilidad que contribuye a limitar el consumo de aceite del motor. Los componentes presentes en la fórmula tienen la propiedad de adherirse a las superficies metálicas, también por periodos prolongados de parada del motor, facilitando la fase de puesta en marcha y limitando los fenómenos de desgaste.

Eni i-Sint 5W-40 se caracteriza por una combinación ideal de viscosidad, lubricación y limpieza tal que minimiza el fenómeno de formación de depósitos y garantiza una eficaz protección de los componentes mecánicos.

Las características termooxidativas otorgan al producto una resistencia a su deterioro en ejercicio frente a una prolongada exposición a las altas temperaturas en presencia de aire y otros agentes.

Las propiedades antioxidantes previenen la corrosión del sistema hidráulico de las transmisiones automáticas. Las cualidades antiespumantes reducen en gran medida la tendencia a la formación de espuma que daría lugar a una circulación desigual del aceite en las distintas partes de las cajas de cambios automáticas.

### **ESPECIFICACIONES**

ACEA A3/B4

API SN

MB 229.5

PSA B71 2296

Porsche A40

Renault RN 0700, 0710

VW 502 00, 505 00

BMW LL-01 (Approved)

MB-Approval 229.3

