

GAS AIRE ACONCIONADO - 3916 - FROSTY COLL - MP2000 TAPAFUGAS A/A CON DETECTOR

Tapafugas para sist. de aire acondicionado R134a

Sellas fugas de manera permanente, revitalizando las juntas tóricas y retenes de circuitos de AA.
Ideal como prevención.

Sellas fugas con dimensiones máximas de 0,4 mm.

No contienen polímeros. Ideal para aplicaciones preventivas.

No daña ningún componente del sistema de AA, compresor o estación de carga.

Compatible con los sistemas R134 y con cargas de Frostycool.

Adaptador para aplicar por toma de baja en sistemas R134a.



SEMI-CONDUCTORES
CON ADAPTADOR
+ ADITIVO LIT

DESCRIPCIÓN:

- Sella fugas de manera permanente, revitalizando las juntas tóricas y componentes de circuitos de A/A. Ideal como prevención.
- Sella fugas con dimensiones máximas de 0,4 mm.
- No contiene polímeros.
- Ideal para aplicaciones preventivas.
- No daña ningún componente del sistema de A/A, compensa el desgaste de carga.
- Ocaso universal de 10ml para equipos de A/A.
- Con colorante trazador, detecta fugas para lámparas de luz UV.

INSTRUCCIONES:

1. Recuperar todo el gas refrigerante del circuito.
2. Vaciar todo el refrigerante en un 25 minutos. Realizar todo el mantenimiento.
3. Presionar la Carga de la unidad, según el código de la etiqueta de la unidad.
4. Aplicar el contenido con la pistola, por el punto de carga del sistema.
5. Cargar la cantidad recomendada por el fabricante.
6. Poner el equipo de la unidad en funcionamiento durante 25 minutos (para que se quite el producto por el sistema) y se pueda ver las fugas.

Atención:
No mezclar con otros gases.
No utilizar en equipos de refrigeración de A/A.
No utilizar en equipos de refrigeración de A/A.
No utilizar en equipos de refrigeración de A/A.
No utilizar en equipos de refrigeración de A/A.
No utilizar en equipos de refrigeración de A/A.

www.3M.com

