

Eni i-Sint professional 10W-40



APLICACIONES

Eni i-Sint professional 10W-40 es un lubricante motor de tecnología sintética diseñado para satisfacer los requisitos de los motores diesel o gasolina equipados en turismos y vehículos comerciales ligeros. El producto es adecuado para ser utilizado cuando se requiera la especificación ACEA A3/B4.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- **Eni i-Sint professional 10W-40** ofrece lo último en rendimiento por sus excelentes propiedades detergentes y dispersantes que limitan la formación de depósitos en el interior del motor y, en particular, contrarrestan la creación de residuos de carbonilla en las zonas expuestas a altas temperaturas.
- Su fórmula ha sido desarrollada para proporcionar al producto un alto grado de protección contra los fenómenos de desgaste.
- Se ha prestado especial atención a la selección de las materias primas incluidas en su fórmula, contribuyendo a reducir el consumo de aceite ligado a fenómenos de evaporación, debidos a una baja volatilidad del producto.
- Su estabilidad termo-oxidativa permite una lubricación eficaz de los componentes del motor en diferentes condiciones de funcionamiento y durante toda la vida útil del aceite.

ESPECIFICACIONES

- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501 01, 505 00
- ACEA A3/B4 (suitable for use)



Eni i-Sint professional 10W-40



CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	868
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.1
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	158
Viscosidad a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	224
Punto de fluidez crítica	ASTM D 5950	°C	-27



eni