

**MULTI CVTF**

**Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®**

**APLICACIONES**

Lubricante Technosynthese® altas de prestaciones, especialmente diseñado para las cajas de velocidades de variador continuo (CVT – Continuous Variable Transmission).

Recomendado para la gran mayoría de vehículos equipados con CVT, tanto CVT de correa como CVT de cadena. Particularmente adaptado para las cajas de velocidades CVT de los constructores Americanos GM, FORD, CHRYSLER..., Asiáticos HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, TOYOTA, NISSAN, SUBARU, TOYOTA..., o Europeos AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES, PEUGEOT, RENAULT,...

Atención: no es aplicable en los sistemas CVT de vehículos híbridos.

Antes de su utilización, siempre verificar el manual de mantenimiento del vehículo.

**PRESTACIONES**

MOTUL MULTI CVTF es un fluido CVT multi-marca, de alta tecnología, utilizable en la gran mayoría de CVT, tanto para sistemas de CVT de cadena como de correa.

Gracias a su formulación, exclusivo y dedicado, MULTI CVTF:

- Permite reducir el consumo de carburante en los vehículos equipados con cajas de velocidades automáticas CVT optimizando la fricción metal/metal entre correa o cadena y poleas.
- Evita el fenómeno de “pegado ocasional” del embrague en las fases de acoplamiento de los discos reduciendo las vibraciones en el volante motor y mejorando el confort.
- Protege los engranajes, cada vez más compactos y cargados.
- Proporciona un paso de las velocidades más suave y rápido.
- Mejor funcionamiento en frío de las cajas de velocidades automáticas CVT.
- Aumenta la durabilidad gracias a su mayor resistencia a la oxidación y una estabilidad de la película del aceite a altas temperaturas.
- Mayor protección anti-desgaste para las cadenas, correas y poleas.
- Anti-corrosión, Anti-espuma.

**MULTI CVTF**

**Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®**

**RECOMENDACIONES**

Puede ser mezclado únicamente con aceites de su mismo tipo.

Intervalo de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propia utilización. No recomendable para los CVT de vehículos híbridos.

Antes de su utilización y en caso de duda, siempre consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Color	Visual	Azul
Densidad a 20 °C (68 °F)	ASTM D1298	0.852
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	34.3 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.2 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	180.0
Punto de inflamación	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

**Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®**

OE PERFORMANCES	
<b>AUDI</b>	Multitronic, TL 52 180, TL 52 516
<b>BMW</b>	83 22 0 136 376, 83 22 0 429 154, EZL 799, EZL 799 A
<b>CHRYSLER</b>	CVTF+4
<b>CITROËN</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>DAIHATSU</b>	CVTF 3320
<b>DODGE</b>	05191184AA, CVTF+4, NS-2
<b>DS (CAPSA)</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>FIAT</b>	9.55550-AG4, CVT23, CVT30, MERCON C, Tutela Car CVT N.G, Tutela GI/Z, WSS M2C 928 A, WSS M2C 933 A, XT-7QCFT
<b>GENERAL MOTORS</b>	DEX-CVT
<b>HONDA</b>	0826099905HE, 087009006, CVT-F, HCF-2, HMMF (Honda Multi Matic Fluid)
<b>HYUNDAI</b>	Genuine CVTF, SP-CVT 1, SP III
<b>INFINITI</b>	NS-1, NS-2, NS-3
<b>JEEP</b>	05191184AA, CVTF+4, NS-2, VTF
<b>KIA</b>	SP-CVT 1, SP III
<b>LEXUS</b>	CVTF 3320, CVT FE, TC
<b>LIFAN</b>	CVT
<b>MAZDA</b>	CVTF 3320
<b>MERCEDES-BENZ</b>	A 001 989 46 03, MB 236.20
<b>MG</b>	EM-CVTF
<b>MINI</b>	83 22 0 136 376, EZL 799, EZL 799 A
<b>MITSUBISHI</b>	Dia Queen CVTF-J1, Dia Queen CVTF-J4, MZ313973, SP III
<b>NISSAN</b>	999MP-NS200P, NS-1, NS-2, NS-3
<b>PEUGEOT</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>RENAULT</b>	Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV
<b>ROVER</b>	EM-CVTF, Unipart Transmatic ATF
<b>SATURN</b>	22688912, DEX-CVT
<b>SUBARU</b>	CVT TR580, CVT TR690, High Torque CVT, iCVTF, K0425Y0710, K0425Y0711, Lineartronic CVTF, Lineartronic II, NS-2
<b>SUZUKI</b>	CVTF 3320, CVT Green 1, CVT Green 2, NS-2, TC
<b>TOYOTA</b>	CVTF 3320, CVT FE, TC
<b>VOLVO</b>	CVTF 4959
<b>VW</b>	G 052 180, G 052 516
PRODUCTS	
<b>ELF</b>	matic CVT, matic CVT MV
<b>ESSO</b>	EZL 799, FN1975
<b>Grupo PSA</b>	9735 EF, Elfmatic CVT, Elfmatic CVT MV

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.



## MULTI CVTF

Fluido para cajas de velocidades de variador continuo (CVT - Continuous Variable Transmission) de cadena y de correa Technosynthese®

<b>IDEMITSU</b>	CVTF-EX1, CVTF-EX-2
<b>MOBIL</b>	CVTF 3320
<b>MOPAR PARTS</b>	CVTplus4
<b>PUNCH</b>	CVTF-EX1, CVTF-EX2
<b>SHELL</b>	Green 1V