


TOTAL CLASSIC 20W-50



Aceite multigrado sintético para motores gasolina y diesel, formulado a partir de un conjunto de aditivos de prestaciones cuidadosamente seleccionadas y dosificados con la finalidad de responder a los estándares de calidad de la ACEA (Asociación de Constructores Europeos de Automóviles).

APLICACIONES

Todos los motores de gasolina y diesel

- Lubricación de todos los motores de gasolina y de motores diesel, sobrealimentados o no, en coches y furgonetas.
- Utilizable en todas las condiciones climáticas y tipos de servicio (carretera, ciudad...)

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

Internacionales

- ACEA A3/B3
- API SL/CF

VENTAJAS CLIENTES

Estabilidad

- Buena estabilidad térmica.
- Alta capacidad detergente, dispersante, anti-oxidante y anti-corrosión que supera los límites establecidos por los fabricantes.

Anti-desgaste

- Capacidad antidesgaste mejorada que satisface los requisitos de los fabricantes de motores.

Arranque en frío

- Excelentes propiedades de flujo a baja temperatura que garantizan un arranque en frío fácil. Lubricando rápidamente todas las partes del motor, proporcionando una vida más larga.

CARACTERISTICAS

CLASSIC	UNIDADES	20W-50
Densidad a 15°C	kg/m ³	884
Viscosidad a 40 °C	mm ² /s <> cSt	152
Viscosidad a 100 °C	mm ² /s <> cSt	16.8
Índice de viscosidad	-	136
Punto de congelación	°C	-27
Punto de inflamación	°C	230

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

CLASSIC 20W-50
Mayo 2019

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.

