



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 700 STI 10W-40



Lubricante semisintético ELF de altas prestaciones, especialmente desarrollado para los motores de gasolina y diesel, optimizado para responder a las severas exigencias de los motores de inyección directa.

UTILIZACIÓN

Todos los motores de gasolina y diesel

- Recomendado para los motores gasolina y diesel de los turismos, monovolúmenes y furgonetas.

Inyección directa e indirecta

- Particularmente adaptado a las exigencias de los motores diesel de tecnología reciente, especialmente para las motorizaciones de inyección directa, con o sin common rail.

Condiciones de trabajo extremas. Todo el año.

- Perfectamente adaptado a todos los tipos de trayectos (ciudad, carretera y autopista) y particularmente para condiciones severas.

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

Especificaciones internacionales

ACEA: A3/B4 ; **API:** SN/CF

Homologaciones de constructores

VOLKSWAGEN VW 501.01 / 505.00
MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1
RENAULT RN 0700 / 0710

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Prestaciones óptimas

- Asegura el mantenimiento de las prestaciones y potencia del motor durante el uso del lubricante, respondiendo a las necesidades de los constructores de los vehículos.
- Excelentes propiedades detergentes que aseguran un gran limpieza del motor y mantienen las prestaciones del motor durante más tiempo.

Propiedades específicas « Diesel » reforzadas

- Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores de inyección directa. Este tipo de inyección mejora la potencia del motor y el par a bajo régimen, disminuyendo el consumo de carburante. Como contrapartida aumenta la temperatura de funcionamiento, por lo que es muy importante utilizar un lubricante capaz de proteger el motor a las altas temperaturas que se dan.

Aumento de la duración de la vida del motor

- Alto índice de viscosidad, lo que proporciona una rápida lubricación en el arranque. Esta óptima protección a cualquier temperatura de funcionamiento da un alargamiento de la vida de los motores.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 10W-40
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	873
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96,81
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	14,81
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	160
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 24
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	232

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

ELF EVOLUTION 700 STI 10W40
Enero 2014 / Mayo 2017



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.