



Una marca de **TOTAL**

EVOLUTION 900 SXR 5W-30



Lubricante de sintético ELF "economizador de combustible", destinado a la lubricación de motores de gasolina y diesel de turismos.



UTILIZACIÓN

Todos los motores gasolina y diesel, en particular de las tecnologías más recientes

- Recomendado para todos los motores de turismos y furgonetas de gasolina (multiválvulas, turbos, equipados o no con catalizadores) y diesel turboalimentados, o no, de turismos y furgonetas.

Recorridos severos. Todo el año.

- Recomendado para todo tipo de recorrido (ciudad, carretera o autopista) y particularmente para condiciones severas de uso.

Conducción deportiva

- Todo tipo de uso, incluso las conducciones a alto régimen y deportivas

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

Spécifications internationales

ACEA : A5/B5 ; **API** : SL/CF

Homologations constructeurs

RENAULT RN0700 (Excepto 2.0T 16V Renault Sport)

FORD WSS-M2C913-D (compatible con la FORD WSS-M2C913-C y la M2C913-B)

JAGUAR STJLR 035003

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

Economía de carburante

- Disminuye el consumo de combustible.

Prestaciones de producto alto de gama

- Excelente protección de los motores en particular contra el desgaste en la zona de la distribución.

Prolonga la vida del motor

- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, disminuyendo la degradación del aceite incluso en los usos más severos.

Extensión de los intervalos de cambio

- **Elf Evolution 900 SXR 5W30** ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de los fabricantes de automóviles en términos de intervalos de cambio de aceite extendidos.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 5W-30
Densidad a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	857
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55,6
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	9,9
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	170
B.N.	ASTM D2896	ngKOH/g	10
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 36
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	230

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30
Octubre 2015 / Mayo 2017



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.