

Castrol Power 1 Racing 2T

Lo último en rendimiento para una conducción exigente

Descripción

Castrol Power 1 Racing es un lubricante avanzado para motores de 2 tiempos completamente sintético de uso en motores modernos de 2 tiempos de alto rendimiento y que operen a alta velocidad. Su fórmula de rápida ignición y alta protección está diseñada para liberar el máximo potencial de aquellos motores de motocicletas altamente preparados. Castrol Power 1 Racing aumenta la respuesta del motor para una aceleración más veloz logrando lo último en rendimiento para un pilotaje extremo.

Aplicación

Castrol Power 1 Racing está recomendado para todos los motores modernos de 2 tiempos de alto rendimiento de origen europeo ó japones. Está diseñado para su uso en motores con sistema de inyección de aceite ó pre-mezcla, según las recomendaciones del fabricante, hasta un ratio de combustible/aceite de 50:1.

Principales Ventajas

- Lubricante completamente sintético para motores de 2 tiempos de motocicletas.
- Fórmula de rápida ignición y elevada protección.
- Aceleración más rápida desde la salida.
- Diseñado para sistemas de inyección de aceite y pre-mezcla hasta 50:1.
- Excelente limpieza del motor.
- Excepcional resistencia al gripaje.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Typical
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.51
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-36
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	89.5
Cenizas Sulfatadas	Calculation	% wt	0.18

Especificaciones

API TC
ISO-L-EGD
JASO FD

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Power 1 Racing 2T

25 Jun 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es