



Una marca de **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W-30



Lubricante sintético ELF de muy altas prestaciones destinado a la lubricación de motores de turismos gasolina y diesel. Especialmente diseñado para asegurar la compatibilidad con los sistemas de postratamiento de gases.



UTILIZACIÓN

- Para las motorizaciones más recientes** • Motores gasolina y diesel, en especial los que cumplen la norma EURO V y VI de reducción de emisiones contaminantes.
- Recorridos severos** • Lubricante particularmente adaptado para cumplir las normativas más recientes de Volkswagen, cumpliendo además las de otros fabricantes.
- Conducción deportiva Todo el año** • Satisface las condiciones de utilización más severas (ciudad, carretera, autopista) en particular para las deportivas y las de alto régimen, utilizable todo el año.

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la recomendación del constructor.

PRESTACIONES

Especificaciones internacionales	ACEA C3
Homologaciones de los constructores	VOLKSWAGEN VW 504.00 / 507.00 PORSCHE C30 BMW LL-04 MERCEDES-BENZ MB Approval 229.51 (Retroaplicable MB Approval 229.31)

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Mayor respeto al medio ambiente** • Optimiza el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de gases, permitiendo una reducción de las emisiones contaminantes, gracias a sus bajo contenido de azufre y fósforo, así como su baja formación de cenizas sulfatadas
- Mantiene las prestaciones del producto en intervalos de cambio alargados** • Asegura una duración del motor por encima de las normas, satisfaciendo los planes de mantenimientos más exigentes del constructor, permitiendo cambios muy largos de aceite (30.000 a 50.000 kms), gracias a una excepcional resistencia a la oxidación
- Excelente protección y limpieza del motor** • Proporciona a los motores una excelente protección contra el desgaste (distribución, segmentos, pistones y camisa), gracias a su aditivación de alta tecnología. Asegura una óptima limpieza del motor, gracias a sus propiedades detergentes y dispersante.

CARACTERÍSTICAS

	Método	Unidades	Grado 5W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67,5
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	11,7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	169
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 39
Punto de inflamación Vaso abierto	ASTM D92	°C	240
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	6,2

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

ELF EVOLUTION FULL TECH LLX 5W30
Junio 2015 / Mayo 2017



Este lubricante utilizado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.