

GAS AIRE ACONCIONADO - 3916 - FROSTY COLL - MP2000 TAPAFUGAS A/A CON DETECTOR

Tapafugas para sist. de aire acondicionado R134a

Sellas fugas de manera permanente, revitalizando las juntas tóricas y retenes de circuitos de AA.
Ideal como prevención.

Sellas fugas con dimensiones máximas de 0,4 mm.

No contienen polímeros. Ideal para aplicaciones preventivas.

No daña ningún componente del sistema de AA, compresor o estación de carga.

Compatible con los sistemas R134 y con cargas de Frostycool.

Adaptador para aplicar por toma de baja en sistemas R134a.



SEMI-CONDUCTORES
CON ADAPTADOR
+ ADITIVO LIT

DESCRIPCIÓN:

- Sella fugas de manera permanente, revitalizando las juntas tóxicas y componentes de circuitos de A/A. Ideal como prevención.
- Sella fugas con dimensiones máximas de 0.4 mm.
- No contiene polímeros.
- Ideal para aplicaciones preventivas.
- No daña ningún componente del sistema de A/A, con el calor o el aumento de carga.
- Útil universal de 10ml para equipos de A/A.
- Con colorante trazador, detecta fugas para lámparas de luz UV.

INSTRUCCIONES:

1. Recuperar todo el gas refrigerante del circuito.
2. Usar vacío de circuito mínimo 25 minutos. Realizar test de estanqueidad.
3. Presionar la Cúmbula de la unidad y aplicar el producto en la zona de la junta y conectar el adaptador de la unidad.
4. Aplicar el contenido con la ayuda de la pistola al orificio del ventilador.
5. Cargar la cantidad recomendada por el fabricante.
6. Poner el equipo de la unidad en funcionamiento durante 25 minutos (para que se quite el producto por el calor) y se pueda sellar las fugas.

Atención:
No mezclar con otros gases.
No usar en equipos de refrigeración de A/A.
No usar en equipos de refrigeración de A/A.
No usar en equipos de refrigeración de A/A.
No usar en equipos de refrigeración de A/A.
No usar en equipos de refrigeración de A/A.

www.3M.com

